

PRODUKTDATABLAD

ST CLAS A 60 9 W/2700K E27

LED DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A | LED-ljuskällor med dagsljussensor, klassisk glödlampsform



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- För utomhusbruk endast i lämplig armatur (minst IP65)
- Överallt där belysning krävs nattetid

PRODUKTFÖRDELAR

- Kort återbetalningstid tack vare låg energiförbrukning och underhållskostnad
- Energibesparande belysningslösning tack vare automatisk avstängning vid dagsljus
- Säkerhet tack vare automatisk tillkoppling när det blir mörkt
- Låg energiförbrukning
- Enkelt byte av klassiska ljuskällor
- 100 % ljus omedelbart, ingen uppvärmningstid
- Ljussensorer detekterar dagsljus på basis av den spektrala fördelningen

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-alternativ till konventionella ljuskällor
- Hög färgstabilitet: ≤ 6 SDCM
- Kvicksilverfria lampor



TEKNISKA DATA


Elektriska data

Märkeffekt	9,00 W
Nominell watttal	9,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Max antal ljuskällor på strömr 10 A (B)	30
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	45
Driftfrekvens	50...60 Hz

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	806 lm
Beräknad lumen	806 lm
Ljusnedgångsfaktor	0,70
Ljutfärg (angiven)	Warm White
Färgtemperatur	2700 K
Ljusflöde	806 lm
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Nominell färgtemperatur	2700 K

Mått



Totallängd	112,0 mm
------------	----------

Temperaturer och driftförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Maximal temperatur vid tc testpunkt	96 °C

Livslängder

Nominell livslängd	25000 h
Beräknad livslängd	25000 h

Antal tändcykler	100000
-------------------------	--------

Tillägg produktdata

Socket	E27
Kvicksilverfri	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet

Applikationsområde

Ljusreglerbar	Nej
----------------------	-----

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
--------------------	----

Landspecifika kategorier

ILCOS	DRAA/F-8,5/827-220-240-E27-60
Ordernummer	LEDSCLA60DS 9W/

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075037595	Blister 1	61 mm x 140 mm x 120 mm	57,00 g	1.02 dm ³
4058075816961	Transportförpackning 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	486,00 g	7.93 dm ³
4058075428324	Kapsel 1	62 mm x 62 mm x 162 mm	51,00 g	0.62 dm ³
4058075428331	Transportförpackning 4	143 mm x 137 mm x 139 mm	298,00 g	2.72 dm ³
4058075451728	Transportförpackning 32	304 mm x 292 mm x 307 mm	4556,00 g	27.25 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.