

CELLO NOWO PLUS SEINÄLIIMA



KÄYTTÖALUE

Lasikuitutapettien ja mittapysyvien kuitutapettien, ns. non-woven-tapettien, kiinnitykseen kuivissa tiloissa.

OMINAISUUDET

Täyttää rakennusmateriaalin M1-luokituksen
Väritön liimasauma
Käyttövalmis tuote
Helppo ja nopea levittää
Pitkä työskentelyaika

TUOTETIEDOT

Pääsideaine	PVAc
Ohennin	vesi
Ominaispaino	n. 1 kg/l
Alin työskentelylämpötila	+15°C
Menekki	4-5 m ² /l
Työvälineet	maalaustela, lasta

PAKKAUSKOOT

5 ja 10 litraa

KIINNITYSALUSTA

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Vanhat seinäpäällysteet poistetaan ja epätasaisuudet tasoitetaan ja hiotaan. Voimakkaasti imevät alustat esiliisteröidään Cello Nowo Plus seinäliimalla, joka on ohennettu 1:1 vedellä, tai pohjamaalataan kosteutta kestäväällä himmeällä pohjamaalilla. Vanha maalipinta pestään emäksisellä pesuaineella ja huuhdellaan hyvin. Jos vanha maalipinta on kiiltävä ja hyvin tiivis, kevyt hiominen parantaa tapetin tartuntaa. Poista hiontapöly huolella.

KÄYTTÖOHJE

Tutustu tapetinvalmistajan asennusohjeisiin. Levitä liima esim. maalaustelalla tasaisesti seinään 1-4 vuodon alalle kerrallaan. Aseta vuodat pusksaumaan. Poista mahdolliset liimatahrat välittömästi kostealla liinalla tai sienellä painellen. Voimakas hankaaminen voi aiheuttaa väri- ja kiiltomuutoksia tapetin pintaan. Liiman on annettava kuivua vähintään 1 vuorokausi ennen lasikuitutapetin maalausta.

Soveltuu myös paperipohjaisten tapettien kiinnittämiseen esivetyttämismenetelmällä. Jos tapetti turpoaa kosteuden vaikutuksesta, on liima levitettävä tapetin taustaan ja annettava vettyä.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET

Normaali huoneenlämpötila ja riittävä ilmankosteus. Pakkaskaudella kuiva huoneilma (< 30 %RH) voi kuivattaa tapetin pinnan liian nopeasti aiheuttaen reunanousuja. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja tapetin lämpötila, alustan laatu, ilmankosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen.

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avatun astian säilyvyysaika on n. 1kk.