

Uponor

# Husdränering





# Husgrundsdränering och dagvattenavlopp 110



## Dräneringsrör 110/95

Slitstyp 2, enligt SS 3520 Inklusive en skarvmuff. Slitsad runt om.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	PE	57	228	100


\*Dimension 160 har 4 slitsrader.



## Skarvmuff

Av PEH.



RSK nr	Uponor nr	E-nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	0663144	110/95	150	PE	Lösa



## Flexböj 0-90°

Av PEH.


RSK nr	Uponor nr	Dimension d1 mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11



## Flexgrenrör 0-90°

Av PEH.

RSK nr	Uponor nr	Dimension d1/di2 mm	Antal per kartong
2414608	1054780	110/110	8



## Spol-T-rör

Av PEH.

RSK nr	Uponor nr	Dimension d1/di2 mm	Antal per kartong
2414741	1054781	110/110	10


# Husgrundsdränering och dagvattenavlopp 110



## Rör Ultra Classic med muff SN8

Med inspektionsbar slät vit insida. Ny treskiktstruktur och oljebeständig TPE tätningssring.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	M mm	Antal per bunt
2370164	1056770	110x3,9	3	58	50
2370165	1056771	110x3,9	6	58	50




## Böj 45°

Med en muff och oljebeständig tätningssring.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353923	1050057	110	28	28	0,25	30/240

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.




## Böj 90°

Med en muff och oljebeständig tätningssring.

RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353918	1050055	110	69	69	0,32	14/168

Dimension 110-160 är tillverkade av PP. Dimension 200-400 är tillverkade av PVC.



## Grenrör 90°

Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningssring.

RSK nr	Uponor nr	Dimension d mm	L mm	Z2 mm	Vikt kg/st	L3 mm	Antal per kart/pall
2354016	1050100	110/110	143	95	0,45	85	14/112



## Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.

RSK nr	Uponor nr	Vikt	Inlopp	Utlopp	Pump	Höjd mm	Diameter
5619126	1054692	37 kg	110 mm	40 mm	Flygt/Xylem SXM3	2000 mm	450 mm

# Husgrundsdränering och dagvattenavlopp 110



## Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.

RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000



## Trådlöst VA-larm

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.

RSK nr	Uponor nr
5618205	1050927