



## ZEO 280 DUO IP20 12W/830C 850LM VA

Kodin kuivien sisätilojen yleisvalaisin, pyöreä Zeo Duo -plafondi asennetaan katon valaisinpistorasiaan. Kytket sen helposti valmiilla valaisinpistotulpalla ja kiinnität koukulla kattoon ilman työkaluja. Voit valita kätevästi kytkimellä ennen asennusta valon väriämpötilan 3000K tai 4000K. Valo on tasainen ja syttyy heti. Polykarbonaattirungon ja -kuvun suojaus mekaanisia iskuja vastaan on paras IK10-luokka. Airam Zeo-sarjaan kuuluu myös IP44-roiskevesisuojaattu kylpyhuonevalaisin.

Runko muovia (PC), kupu opaalimuovia (PC).

Väri valkoinen.

Pinta-asennus katon valaisinpistorasiaan, valaisinpistotulppa 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> ja pikakiinnike.

Valon väriämpötila valitaan valaisimessa, CCT 3000K/4000K.

Värintoistoindeksi 80-89 (CRI≥80).

Kotelointiluokka IP20.

Iskunkestävyys IK10.

Kiinteä AC LED, 12W 850LM ja 18W 1100LM.

Käyttöympäristön lämpötila 5...35 °C.

Elinikä/käyttöikä L70B50 35000H.

Asennustarvikkeet sisältyvät tuotteeseen.

Pyöreä muoto, kaksi kokoa ja tehoa.

Rakenne	RUNKO POLYKARBONAATTIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkentä	2x0,75mm <sup>2</sup>
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	850
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	35 000H



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG
<b>ZEO 280 DUO IP20 12W/830C 850LM VA</b>			
4126280	6435200249098	280 x 110 x 280	0.572

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Erittäin leveä säde >80°	Rungon väri	Valkoinen
ETIM-luokka	EC002892	Sisältää lampun	Kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s	Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	0,75	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Jännitetyyppi	AC	Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Järjestelmän teho (W)	12	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokkaA++, A+, A (LED)		Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	110	Suojausluokka	II
Kotelointiluokka (IP)	IP20	Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Kotelon materiaali	Muovi	Tehokerroin	0,5
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Ulkohalkaisija (mm)	280
Leveys (mm)	280	Valaisimen elinikä L70B50 (h)	35000
Napojen lukumäärä	2	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	850
Nimellisjännite (max) (V)	240	Valon jakautuminen (symmetrinen/ epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Nimellisjännite (min) (V)	220	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Pituus (mm)	280		

Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	3000

Värintoistoindeksi	80-89
--------------------	-------

