



Korvaa 05/08 päivätyn version

Päiväys: 21.1.2015

Eri Keeper Plus 3312

Kosteudenkestävä yleispuuliima puupintojen liimaukseen sisällä ja ulkona.
Soveltuu myös lattialämmityskohteisiin.

- Täyttää D3 – luokan kosteusvaatimuksen
- Kestää pakkasta -20 °C asti, tilapäistä säilytystä -25 °C asti
- Jäätynyt liima voidaan käyttää normaalisti sulamisen jälkeen
- Hyvät joustavuus ominaisuudet ja voimakas tartunta alustaan
- Helppoa levittää telalla tai pensselillä

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Modifioitu PVCa -dispersio	Pakkauskoko:	300ml, 750ml
Väri:	Valkoinen, kuivunut liimasauma on väritön		
Ominaispaino:	n. 1030 kg / m ³		
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 48 %		
pH:	n. 3		
Liute:	Vesi		
Viskositeetti:	n. 12000 mPa.s Brookfield RVT, sp 6,20 r/min (25 0C)		
Menekki:	n. 100 -180 g / m ² (puu)		
Työskentelylämpötila:	Alin lämpötila +10°C		
Työskentelyaika:	n. 10 min riippuen lämpötilasta ja ilman kosteudesta		
Kuivumisaika:	Lopullinen kovuus noin 12 tuntia (+23 °C / RH 50 %)		
Kosteudenkesto:	Hyvä D3, DIN EN 204/205		
Työvälineet:	Sivellin tai harja		
Varastointi:	Säilyy viileässä ja kuivassa. Säilyvyys vähintään 1 vuoden avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Korkki pidettävä tiiviisti suljettuna varastoinnin ajan.		

KÄYTTÖOHJEET:

Varmista, että molemmat liimattavat pinnat ovat kuivat ja puhtaat. Levitä liima toiselle liimattavista pinnoista. Saadaksesi vahvemman liimasauman tai jos kyseessä on kova puulaji (esim. tammi), levitä liima molemmille puolille. Purista puukappaleet yhteen 10 min kuluessa. Pyyhi purseet ja tahrat välittömästi kostealla rätillä. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti. Liima kestää tilapäisen säilytyksen - 25 °C saakka. Liima jäätyy, mutta voidaan sulamisen jälkeen käyttää normaaliin tapaan

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta työkohteessa. Jos liimaa joutuu iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon. Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima voidaan poistaa mekaanisesti. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokousta ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
Web: www.casco.fi