

### Användningsområde

ESSVE Duck Foot är en ny patenterad gipsinfästning som enkelt samt snabbt ger ett starkt och säkert montage i både enkel och dubbel gips. Bra användningsområden är Sparringskenor, konsoler, väggskåp, TV fästen, lampor, etc.

### Beskrivning

ChangeDuck Foot fungerar både i enkel samt dubbel gips. Den inbyggda borsten säkerställer att hålet blir i rätt dimension. Den medföljande skruven är 5 mm och medger en detaljtjocklek på max 22 mm. Montage sker med en skruvdragare samt en PH2 standard bits.



### Montering

**1. Anslut Duck Foots bitsformade huvud till din bitshållare. Borra ankaret direkt in i väggen. När plastbenet nuddar väggen är inborrningen klar.**

2. Böj ned plastbenet och tryck in Duck Foot i det borrarade hålet.

**3. Tryck in skruven genom föremålet som ska fästas och sedan in i plastbenet på Duck Foot.**

4. Dra åt skruven tills det tar stop. Vad som händer bakom väggen är att skruven hämtar hem ankarde-len samtidigt som plaströret expanderar i det borrarade hålet. Installationen är klar!

### Specifikation

	Duck Foot	Skruv
Material	Zink och PE plast	Elförzinkat stål

## Gipsankare Duck Foot

### ESSBOX

Art.nr	Benämning	Skruv	Max. detaljtjocklek mm	ESSBOX storlek	Ant/förp	Förp/storp	Art. typ
191140	Gipsankare Duck Foot	M5	25	204	35	6	L
511286	Gipsankare Duck (småpack)	M5	25		4	10	L

### Praktisk lastförmåga

Benämning	Gipsstorlek mm	Draglast (N) kg	Tvårlast (V) kg
Duck Foot	13	25	40
Duck Foot	2 × 13	40	50