

T-Syll

Syllisolering

Art nr:	Benämning:	Dimension:
---------	------------	------------

210036	Grundisoleringsfoam	70 mm x 50 m
212012	T-Syll	95 mm x 50 m
212013	T-Syll	120 mm x 50 m
212014	T-Syll	145 mm x 50 m
212015	T-Syll	170 mm x 50 m
212016	T-Syll	195 mm x 50 m
212017	T-Syll	240 mm x 50 m
212018	T-Syll	260 mm x 50 m
212019	T-Syll	280 mm x 50 m



Produktfakta

Beskrivning

T-Syll är:

- Åldersbeständig minst 50 år
- Lufttätande
- Fuktskyddande
- Utjämnande
- Isolerande
- T-Syll är P-märkt och godkänd

Användningsområde

T-Syll ger ett isolerande skikt mellan grund och syll, där kapillärbrytande fuktskydd och lufttätet vill uppnås. T-Syll används som syllisolering mot grund för yttervägg. Som komplement till innervägg finns även T-Emballage grundisoleringsfoam i bredd 70 mm.


Teknisk Specifikation

Material	Expanderad och extruderad LD-polyeten (LDPE)
Densitet foam	30 kg (SS-EN 1602)
Tjocklek	7 mm
Åldringsbeständighet	(alkalie) Minst 50 år (SP-0414)
Ånggenomgångsmotstånd	2000 x 10 ³ s/m (SP-2706)
Vattentätet	Tät (EN 1928)
Hanteringstemperatur	-20 till +40 °C

Godkännande

Certifikat : SC 0734-09

EN 14909



SC 0734-09

Viktigt

Vid skarvning och anslutning skall T-Emballage Tätningstejp T-Flex användas.

- Bredden för syllisoleringen skall alltid minst motsvara bredden av överliggande syllbräda.

- Lagring och förvaring bör ske så att produkten skyddas från UV-strålning och värme (< +35 C) då detta förkortar produktens livslängd. T-Syll Super har för övrigt ett inbyggt UV-skydd som motsvarar normal byggnationstid.

180605

1 (1)

T EMBALLAGE