

weber.gypsum naturgips



25kg säck
3x4kg kartong

Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och brandhårdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete eller i färdigt konstruktion.

Användningsområde

Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och renovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tätskikts system användas.

Lagring

6 mån

Blandning

Gypsum Naturgips blandas med ca 14 liter vatten/ 25 kg, håll alltid först vatten i blandningskärl och därefter gips. Om kärlet ej rengöres mellan blandningarna blir öppentiden kortare. 25 kg gips ger ca 30 liter färdigt gipsputs Använd bormaskin och brukspropeller. Material åtgång: 25kg/kvm vid 30mm tjocklek.

Applicering

Gypsum Naturgips appliceras manuellt eller med lämplig putsmaskin.

Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3mm upp till 60mm utan nätarmering. Andra typer av bruk måste appliceras i flera påslag.

Gipsbruket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur.

Efterbehandling

Ytor med GYPSUM Naturgips kan övermålas med akrylbaserade inomhus färger. Silikatfärg kan också användas, men då måste ytan primas med weber vidhäftare spädd 1:1 med vatten.

Produktspecifikation

Utförande		
Öppentid	ca 60 min	
Härdtid		
Rekommenderad skiktjocklek	2-60 mm	
Användningsområde		
För utomhusbruk	Nej	
För inomhusbruk	Ja	
Tryckhållfasthet		
Tryckhållfasthet	2-3 MPa	
Fysikaliska egenskaper		

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.