



Produktdatablad

Sida 1 av 2

Datum: 2013-04-26
Ort: Höganäs

Utgåva: 2013:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Grå Byggtejp
50160001, 50160101, 50160201, 50160301, 50160601

2. LEVERANTÖR

Foretag: Nordic Waterproofing AB
Adress: Box 22
Postnr./Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel.: +46-(0)42- 36 22 40
Fax: +46-(0)42- 34 27 54
Hemsida: www.teno.se
E-post: info@teno.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Teno Byggtejp används som tätnings-/lagningsremsa för byggnadens utsida. Kan användas på de flesta underlag då produkten fäster på alla torra och rena ytor av metall, betong, tegel, takpapp, trä, plast, glas m.m.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Innan montering kan underlaget behandlas med primer, särskilt om ytan är porös eller dammig.
Mät upp uppskattad längd av tejp, dra av skyddspappret och klistra fast mot det förbehandlade underlaget. Rulla över med en roller med lite tryck för jämn resultat. Vid användning i kall väderlek värms underlaget och tejpens med en varmluftpistol för bästa vidhäftning.
Vid överlappning bör överlappet vara minst 5 cm.

Datum: 2013-04-26
Ort: Höganäs

Utgåva: 2013:1

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Tjocklek	mm	1,5 ± 5%	EN 1849-1
UV-motstånd	-	Pass	-
Draghållfasthet LR/TR	N/50 mm	> 200 / > 200	EN12311-1
Brottöjning LR/TR	%	> 20 / > 20	EN 12311-1
Applikationstemperatur	°C	+ 5 °C / + 45 °C	-
Service temperatur	°C	- 40 °C / + 80 °C	-

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Skyddad från fukt och i temperatur mellan +5 °C - +40 °C

Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Självklistrande bitumen, ovsida skyddad med aluminiumfilm.

Vikt/rulle: Ca. 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, 0,1 kg.

Format:
50 mm x 10 m
75 mm x 10 m
100 mm x 10 m
150 mm x 10 m
50 mm x 3 m

Färg: Mörkgrå.