



## EK ERVE

Ek Erve är en 3-stav i rustik stil med ekens alla naturliga färgvariationer. Får innehålla stora kvistar.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	133NCDEK15KW 0	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Ytbehandling	Mattlack	Design	3-stav	Minsta medeldensitet kg/m³		>500 kg/m³
Mått	2423 x 200 x 13 mm	Sortering	Lively (Country)	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Vikt per förpackning	24,5 kg	Golvtyp	Kährs Avanti	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
m² per paket	3,40 m²	Kollektion	Tres Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² per bräda	0,485 m²	Slipbart	2-3 gånger	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
<b>DETALJERAD BESKRIVNING</b>		Naturlig/Infärgad	Naturlig	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved förekommer. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.		Brinellvärde	3,7	Värmeledningsmotstånd		.09 (m2K/W)
<b>FÄRGFÖRÄNDRING</b>		Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
Får en gulare ljusbrun färg.		Golvvärme	Ja	CARB2		Compliant
		Garanti	20 år			
		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	2,6 mm			
		Stomme	Fur-/granlameller			
		Tjocklek	13 mm			
		Lägningsmetod	Flytande, Nedlimning			

### CERTIFIKAT

