

# Safe Vindstrappa Brandklass EI60



- Helt färdigmonterad vindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vitmålad ställlucka. Foderbildande karm.
- Enkel och säker att öppna och stänga. Karm med 2 st utjämningsfjädrar samt snäpplås.
- 100 mm isolering! U-värde 0,56 W/m<sup>2</sup>°C.
- Trappan viks ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Karmyttermått 540 x 1090 mm, 690 x 1090 mm samt 690 x 1390 mm.
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

# Safe Vindstrappa Brandklass EI60

## Teknisk information

| Karmyttermått<br>B + L mm | Max<br>takhöjd<br>mm | Karm-<br>höjd<br>mm | Karm-<br>tjocklek<br>mm | Takhöjd<br>på vinden<br>(***)<br>mm | Utviknings-<br>mått mot<br>vägg<br>mm | Utviknings-<br>mått på<br>golv<br>mm | Totalt<br>utviknings-<br>mått<br>mm | Vikt<br>kg |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 540 x 1090 (*)            | 2630                 | 455                 | 18                      | 455                                 | 650                                   | 1200                                 | 1850                                | 69         |
| 690 x 1090 (*)            | 2630                 | 455                 | 18                      | 455                                 | 650                                   | 1200                                 | 1850                                | 70         |
| 690 x 1390 (**)           | 2700                 | 455                 | 18                      | 455                                 | 650                                   | 1200                                 | 1850                                | 76         |

| U-värde                  | Isolering<br>mm mineralull | Stegbredd<br>mm | Steghöjd<br>mm | Stegtjocklek<br>mm | Stegdjup<br>mm | Stegens<br>sidostycke<br>mm |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| 0,56 W/m <sup>2</sup> °C | 100                        | 400             | 250            | 1,5 x 20           | 110            | 40 x 20                     |

Extra tillbehör:

(\*) Förlängningsdel:  
Klarar takhöjd på maximalt 2900 mm.

(\*\*) Förlängningsdel:  
Klarar takhöjd på maximalt 2950 mm.

(\*\*\*) Med förlängningsdel 455 mm.

